

LAMPADA ANTIURTO DA CANTIERE



Art. 0981 170 1

- dotata di due tubi fluorescenti (2 x 36W - totale 72W)
- alta resa luminosa di 5.600 lumen
- minor surriscaldamento rispetto ad un faretto alogeno
- limitato consumo di corrente
- dotata di interruttore on/off sul retro
- dotata di 5 metri di cavo in gomma tipo H07RN-F 3x1,5 mm² con spina industriale 2P+T 230V ~/50Hz

Dati tecnici:	
tensione	230V ~/50Hz
lampadine	2 x 36W attacco 2G11
grado di protezione	IP 54
classe di isolamento	I
dimensioni	300 x 320 x 115 mm
lunghezza cavo	5 metri
peso	3.200 g

Ricambi:	
	Vetro di ricambio Art. 0981 150 2
	Lampada fluorescente Art. 0981 150 1

GUIDA PER FISSAGGIO LAMPADA SU CAVALLETTO



Art. 0981 150 5

- possibilità di fissare due lampade su una guida (fissaggio a scatto)

CAVALLETTO PER LAMPADA DA CANTIERE



Art. 0981 100 1

- stabile e sicuro grazie alle tre gambe
- doppia regolazione in altezza
- altezza: min. 1000 mm - max. 2400 mm
- richiudibile con un minimo ingombro
- dimensioni a cavalletto chiuso: 1000 x 250 x 250 mm
- peso: ca. 7 kg
- in acciaio zincato bianco

Possibilità di inclinare le lampade in diverse posizioni indirizzando il flusso luminoso nel posto desiderato

Attenzione:

Per fissare la lampada sul cavalletto serve la guida Art. 0981 150 5