



## Husqvarna K 3000 Cut-n-break

Husqvarna K 3000 Cut-n-Break è un'innovativa mototroncatrice elettrica dotata dell'esclusiva tecnologia Cut-n-Break, che consente di eseguire tagli fino a 400 mm con costi minimi di esercizio. Husqvarna K 3000 Cut-n-Break offre nuove opportunità per i tagli profondi, soprattutto in interni ma anche all'aperto. È eccellente per i tagli a livello, quindi agevola i lavori in prossimità di pareti e pavimenti. È indicata anche per i lavori più piccoli, come l'apertura di finestre, per evitare la necessità di sovrataglio negli angoli. Inoltre, K 3000 Cut-n-Break è ideale per il taglio dei tubi nelle canaline, per praticare tagliole per cavi e giunti di espansione e per l'eliminazione di crepe.



### DISCHI DIAMANTATI BREVETTATI DAL DESIGN SPECIALE

La mototroncatrice viene fornita assemblata con i dischi diamantati speciali brevettati e un attrezzo di rimozione con pratico portattrezzo. I dischi Cut-n-Break sono progettati esclusivamente per il taglio a umido.




### DESIGN ERGONOMICO DELLA MANIGLIA POSTERIORE.

L'impugnatura brevettata rende le operazioni di taglio più agevoli.



### TAGLI PROFONDI IN AMBIENTI INTERNI

Efficiente mototroncatrice elettrica estremamente maneggevole per il taglio in profondità (fino a 400 mm).



**IDEALE PER  
TAGLIO RASO-MURO**  
K 3000 Cut-n-Break è ideale per il taglio raso-muro in quanto il carter di protezione del disco regolabile agevola i lavori in prossimità di pareti e pavimenti.

## Features Husqvarna K 3000 Cut-n-break

- Electronic Softstart Consente l'avviamento con normali fusibili ritardati.
- Elgard, Avanzata protezione elettronica dal sovraccarico che avverte, attraverso una variazione di regime, se la macchina è vicina al sovraccarico.
- Efficiente mototroncatrice elettrica estremamente maneggevole per il taglio in profondità fino a 400 mm a bassissimo costo.
- Doppio disco da 230 mm progettato appositamente per velocità di taglio e potenza elevate.
- L'impugnatura anteriore ergonomica agevola il taglio sia in orizzontale che in verticale.
- L'esclusivo design brevettato dell'impugnatura posteriore facilita l'utilizzo.
- Carter paraspruzzi per il taglio a umido regolabile.
- Elgard™, il sistema avanzato di protezione elettronica dal sovraccarico che avverte, attraverso una variazione di regime, se la macchina è vicina al sovraccarico.
- SoftStart™ elettronico – consente l'avviamento con normali fusibili ritardati.
- Riduttore angolare sovrardimensionato per massima durata, perdite di potenza minime e basso livello acustico.

### TECHNICAL SPECIFICATION

Motore	Elettrico 230 V
Tensione	230/120/110 V
Corrente nominale, A	12/15/20 A
Potenza nominale	2700/1800/2200 P
Diametro del disco	230 mm
Profondità max di taglio	400 mm
Peso (gruppo di taglio escl.)	8,9 kg
Weight incl. cutting equipment	10,4 kg
Vibrazioni impugnatura anteriore	3,2 m/s <sup>2</sup>
Vibrazioni impugnatura posteriore	3,4 m/s <sup>2</sup>
Livello di potenza acustica, LWA	109 dB(A)
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	95 dB(A)

