



Motore per carotatrice DM 280

Questo innovativo motore per carotaggio Husqvarna è estremamente pratico. DM 280 presenta un'impugnatura ergonomica che ne agevola il trasporto. Il design e i comandi ergonomici semplificano la foratura. DM 280 può essere utilizzato su tutti i supporti per carotatrici Husqvarna più grandi e con corone da 50 a 350 mm di diametro. La macchina ha tre rapporti per una velocità di foratura ottimale.



INDICATORE DI CARICO
I LED e la tecnologia a impulsi aiutano l'utente a carotare con la potenza ottimale e avvertono quando sta per verificarsi un sovraccarico.



STRUTTURA RESISTENTE ED ERGONOMICA
La struttura resistente e a prova di urti protegge i componenti elettronici. Facile da trasportare e installare grazie al peso ridotto e al design ergonomico.



CAMBIO A 3 VELOCITÀ RAFFREDDATO
Cambio a tre velocità raffreddato ad acqua per prestazioni di foratura ottimali e intervalli di assistenza prolungati.



EASY START WITH REDUCED SPEED
Premendo il tasto SmartStart la velocità viene dimezzata per facilitare l'inizio del lavoro.

Features Motore per carotatrice DM 280

- Dotato di Elgard(tm) che segnala il sovraccarico facendo pulsare i giri della macchina. In tal modo aumenta la durata del prodotto.
- Gli indicatori LED mostrano il carico della macchina, consentendo all'operatore di lavorare sempre alla pressione massima e ottenere prestazioni ottimali.
- Limitatore di corrente elettronico per avviamenti lineari. La macchina raggiunge la potenza massima in soli due secondi.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Tensione	230/110V
Potenza	2700P
Fasi	1
Velocità	3
Velocità dell'albero a pieno carico (bassa velocità), giri/min.	240/540/930giri/min.
Velocità dell'albero a pieno carico (alta velocità), giri/min.	350/780/1340giri/min.
Potenza nominale, W	1750/1850P
Corrente nominale, A	13/25 A
Velocità dell'albero a vuoto (alta velocità), giri/min.	440/970/1670 giri/min.
Velocità dell'albero a vuoto (bassa velocità), giri/min.	300/660/1140 giri/min.
Diametro max punta, supporto	350 mm
Filetto dell'albero esterno	1 1/4" 7 UNC
UNC water coupling	G 1/4"
Peso	13 kg