

# TECNOEDILSISTEM

S.p.A.

**Produzione e Assistenza Machine intonacatrici**

La MAC JUNIOR è una macchina intonacatrice monofase compatta, può essere utilizzata per tutti i tipi di intonaci premiscelati e per gli intonaci termoisolanti. Può essere caricata sia con il sistema a sacchi che direttamente sotto silo/container aumentando la produttività.

È l'ideale per le piccole abitazioni e per le ristrutturazioni, è facile da utilizzare e da spostare su qualsiasi superficie dura, grazie alle sue ruote pneumatiche.

Può essere smontata in più pezzi, agevolandone il trasporto.

La ricambistica, sia meccanica che elettrica, può essere trovata in qualsiasi negozio specializzato.



# MAC JUNIOR

230 V

MAC JUNIOR

## Caratteristiche tecniche

- Tensione di alimentazione: 230 V
- Motoriduttore pompa malta: 4.0 kW, 230 V
- Motoriduttore ruota a celle: 0.25 kW, 230 V, three-phase
- Compressore rotativo: 12 m<sup>2</sup>/h, 230 V, 2.9 A
- Elettropompa acqua: 0.37 kW, 230 V, 2.5 atm
- Inverter: 2,2 kW
- \*Prevalenza: fino a 15 m, e 25m con il tubo conico
- \*Portata: 1500 l/h con l'MVD4 rosso
- Potenza e corrente totali assorbite: 3.0 kW, 17 A
- Peso totale 160 Kg

## Dotazione standard

- 15 m tubo malta conico 25 x 35 (40atm)
- 15 m tubo aria 12 x 19 (10 atm)
- 20 m tubo acqua
- 20 m cavo elettrico
- 1 pistola spruzza intonaco
- Set di pulizia e manutenzione

\* I valori possono variare a seconda della qualità e della composizione dell'intonaco utilizzato, e dalle condizioni della pompa e dei tubi.

via Pastenelle, 3 - Località Pizzolano Z.I. Fisciano (SA) 84084 ITALIA  
Tel. +39 089 826633 • Fax +39 089 821810  
[www.tecnoedilsistem.com](http://www.tecnoedilsistem.com) • [info@tecnoedilsistem.com](mailto:info@tecnoedilsistem.com)

