

RIO 100 ES 150 N

Elevatori portata 100-150 kg

Equipaggiamento di Serie RIO 100

- ✓ Dispositivo di sicurezza di salita
- ✓ Comando diretto con pulsantiera IP65 3 pulsanti 1,5 m
- ✓ Motore autofrenante con raddrizzatore freno
- ✓ Moschettone ad attacco rapido
- ✓ Tirante superiore regolabile

Accessori Opzionali

- ✓ Attacco a palo 0,80 m predisposto per fissaggio con morsetti a ponteggio
- ✓ Attacco a palo 1,50 m predisposto per fissaggio con morsetti a ponteggio

Applicazioni

È il piccolo elevatore leggero e estremamente silenzioso - <70 dB(A). Facile da applicare grazie al moschettone ad attacco rapido, RIO 100 può essere utilizzato in ambiti diversi in cantiere. Versatile nell'installazione, grazie alla varietà di attacchi disponibili.



Equipaggiamento di Serie ES 150 N

- ✓ Spina IP67
- ✓ Predisposizione carrello per utilizzo a cavalletto
- ✓ Dispositivo di sicurezza salita
- ✓ Comando diretto con pulsantiera IP65 a 3 pulsanti 1,5 m
- ✓ Morsetti a palo
- ✓ Motore autofrenante con deviatore di flusso

Applicazioni

Ideale per operazioni che non richiedono l'estensione del telaio. Può sollevare materiali fino a 150 kg.



RIO 100

Portata max.	kg	100
Vel. media sollevamento pieno carico	m/min	15
Altezza max. di lavoro utile	m	20
Ø fune acciaio	mm	3
Lunghezza fune	m	20.5
Potenza motore 230V/50Hz	kW	0.37
N. giri motore	rpm	1400
Assorbimento	(A)	4.5
Peso macchina	kg	18
LpA posizione operatore	dB(A)	<70
Dimensioni imballo larg./lung./alt.	mm	280/300/290

ES 150 N

Portata max.	kg	150
Vel. media sollevamento pieno carico	m/min	19
Altezza max. di lavoro utile	m	30
Ø fune acciaio	mm	5
Lunghezza fune	m	31
Potenza motore 230V/50Hz	kW	0,45
N. giri motore	rpm	1310
Assorbimento	A	4,8
Peso macchina	kg	39
LpA posizione operatore	dB(A)	<70
Dimensioni larg./lung./alt.	mm	330/770/520
Dimensioni imballo larg./lung./alt.	mm	350/820/500