



Husqvarna FS 305

La nostra tagliasuolo a benzina più leggera e compatta piano benzina a spinta. Per il taglio di asfalto e calcestruzzo. Ideale per i siti di lavoro che sono di difficile accesso e per piccoli lavori di riparazione, fino a 125 mm di profondità di taglio. FS 305 è molto facile da utilizzare e può essere trasportata in un piccolo veicolo.



FACILE TRASPORTO

Peso contenuto che facilita il trasporto e la manovra.




STABILITÀ DURANTE IL TAGLIO

Manico regolabile e ruota posteriore destra estensibile per una maggiore stabilità.



BASSO LIVELLO DI VIBRAZIONI

Il sistema di assemblaggio del motore e dell'albero aumenta il comfort e offre eccellenti prestazioni di taglio.



LUNGI INTERVALLI DI MANUTENZIONE

L'albero sigillato e brevettato IntelliSeal garantisce un minimo di 250 ore di lavoro senza necessità di ingrassaggio dei cuscinetti.

Applicazioni Husqvarna FS 305

■ Fornisce una posizione più vicina e più comoda al lato del taglio per agevolare l'allineamento e quindi dei tagli dritti. La maniglia può anche essere ripiegata per il trasporto.

■ Regolabile per tutti i diametri.

SPECIFICHE TECNICHE	
Produttore motore	Honda
Spec. motore	GX160
Uscita max (Dati forniti dal produttore del motore)	4,2 kW / 5,6 cv
Regime motore	pos 1: 3800 giri/min.
Cilindri	1
Numero di corse	Motore a 4 tempi
Cilindrata	163 cm ³
Alesaggio	68 mm
Corsa del cilindro	45 mm
Volume serbatoio carburante	3,1 l
Tipo di filtro dell'aria	Ciclone a secco, doppio
Meccanismo di avviamento	A corda
Raffreddamento motore	Aria
Cinghia	Trapezoidale
Numero di cinghie	1
Quantità di olio, l	0,58 l
Disco diamantato max	350 mm
Profondità max di taglio	125 mm
Diametro albero	25,4 mm
Controllo della profondità del disco	Volantino
Diametro albero disco	19,05 mm
Flangia del disco	114,3 mm
Velocità dell'albero del disco, giri/min.	3100 giri/min.
Dimensioni albero, mm	25,4 mm
Assale anteriore	20 mm
Diametro assale posteriore	20 mm
Impugnature	Multiposizione
Dimensioni ruota primaria	Diametro esterno: 101,6 Larghezza ruota: 38,1 Foro interno: 15,88 mm
Dimensioni ruota secondaria	Diametro esterno: 152,4 Larghezza ruota: 38,1 Foro interno: 15,88 mm
Attacco della protezione del disco	Imbullonata
Tipo di protezione del disco	Imbullonato
Peso	54 kg
Peso, imballaggio incl.	61 kg
Dimensioni prodotto, LxPxA	915x381x990 mm
Livello di potenza acustica, LWA	108 dB(A)
Pressione acustica	85 dB(A)
Vibrazioni al braccio (Aeq)	4,7 m/s ²

 **Husqvarna**[®]