

MACCHINE EDILI CAROTAGGIO

SEADRILL 1800

Il SEADRILL 1800, grazie alle sue performance, è leader indiscusso nel carotaggio a secco. Caratteristiche uniche come grande potenza, micro percussione e doppia frizione, concentrate in un'unica macchina permettono al SEADRILL 1800 di utilizzare in tutta sicurezza foretti fino al diametro 202 mm, anche nel cemento armato e con aspirazione delle polveri, grazie al montaggio dell' apposito kit.

The SEADRILL 1800, thanks to its performance, is without doubt the leader in dry drilling. Unique features like great power, micro-percussion and double clutch combined in one single machine allow SEADRILL 1800 to use safely core bits up to 202 mm diameter, also in reinforced concrete and with dust suction while mounting its kit.




TABELLA TECNICA *Technical Spec*

- **Potenza assorbita: 1800 W - 230 V**
  Absorbed power: 1800 W - 230 V
- **Diametro max di foratura: 202 mm**
  Max drilling diameter: 202 mm
- **Micropercussione: 36000 colpi/min. da 0,1 joule**
  Micropercussion: 36000 strokes/min at 0.1 joule
- **Velocità: 1650 giri/min.**
  Speed: 1650 rpm
- **Frizione Meccanica e Frizione Elettronica**
  Mechanical and electronic clutch
- **Fornito con valigetta portacarotatore e accessori**
  Supplied with coring machine and accessories case
- **Peso 5,2 kg**
  Weight 5,2 Kg
- **A Norma CE**
  CE Certification

SEADRILL 1600A

Il SEADRILL 1600A , grazie alle sue performance , è leader indiscusso nel tassellaggio . Grazie all' elevato numero di giri che è in grado di sviluppare (9000 g\m) e al suo peso ridotto è in grado di effettuare carotaggi fino al diametro 60 mm ad una velocità eccezionale , anche su calcestruzzo fortemente armato . Il seadrill 1600 è predisposto per il montaggio sulla colonna 160.

Thanks to its performances, SEADRILL 1600A, is undisputed leader among anchoring machines.
Thanks to the high RPM (9000) and to its narrow weight, it can drill up to 60 mm diameter with an exceptional speed, also in the presence of highly reinforced concrete. Seadrill 1600 is fitted to be used on 160 stand.

NOVITÀ




TABELLA TECNICA *Technical Spec*

- **Potenza assorbita: 1600 W - 230 V**
  Absorbed power: 1600 W - 230 V
- **Diametro max di foratura: 60 mm**
  Max drilling diameter: 60 mm
- **Attacco 1 "1/4 + 1/2Gas**
  Fitting 1"1/4 + ½ Gas
- **Velocità: 9000 giri/min.**
  Speed: 9000 rpm
- **Interruttore prcd integrato**
  Integrated PRCD switch
- **Fornito con valigetta portacarotatore e accessori**
  Supplied with coring machine and accessories case
- **Peso 5,5 kg**
  Weight 5,5 Kg
- **A Norma CE**
  CE Certification