



Martello perforatore **BMH 32-XE**

Robusto martello combinato con attacco SDS-plus, notevole potenza del singolo colpo e con pochissime vibrazioni

- interruttore elettronico per forature precise
- possibilità di orientare lo scalpello in 24 posizioni diverse
- commutatore rotazione/rotopercussione, percussione e regolazione scalpello
- Constant – Electronic, mantiene automaticamente costanti i valori impostati
- spazzole a disinserimento automatico con durata maggiore dell'utensile
- frizione di sicurezza salvapolso
- attacco utensile SDS-plus con protezione antipolvere integrata per un cambio rapido e facile degli utensili
- sistema di controllo delle vibrazioni sul impugnatura (per proteggere le articolazioni del utilizzatore)
- viene fornito in robusta valigetta ABS completa di termoformato, 3 punte SDS-plus, mandrino SDS-plus e spray per manutenzione
- 3 anni di garanzia sul utensile

Contenuto:

descrizione	Art.
martello perforatore BMH 32-XE	—
punta SDS-plus Ø 12,0-210 mm	0648 312 210
punta SDS-plus Ø 14,0-210 mm	0648 314 210
punta SDS-plus Ø 16,0-210 mm	0648 316 260
mandrino SDS-plus	0708 543 076
spray per manutenzione	0893 051
valigetta vuota in ABS termoformato	0955 330 0
	0955 030 543

Dati tecnici:

tensione	230V/50Hz
potenza assorbita	900W
potenza resa	550W
numero di giri a vuoto	0-760 min ⁻¹
numero di colpi	0-3600 min ⁻¹
potenza singolo colpo	5,0 J
attacco utensile	SDS-plus
classe di isolamento	II/□
lunghezza cavo	4 m
peso	4,7 kg

Capacità di foratura:

calcestruzzo	6 - 32 mm
campo d'impiego ottimale su calcestruzzo	12 - 24 mm
su muratura con punte a corona	90 mm
su legno*	32 mm
su metallo*	13 mm

Art. 0702 543 1



*Mandrino autoserrante speciale (apertura 1 - 13 mm)
Art. 0702 226 001

- permette di utilizzare punte cilindriche

