

FARO ALOGENO DA CANTIERE



Art. 0981 950 400

**Faro alogeno portatile 400W
ideale per l'utilizzo in cantieri**

- completo di lampada lineare alogena da 400W
- per lampade alogene con attacco R7s lunghezza 118 mm
- faretto orientabile in verticale
- maniglia antiscivolo
- griglia di protezione
- spina IEC 60309 2P+T 16A - 230V
- **lampadina di ricambio**
Art. 0981 500 501

Dati tecnici:	
tensione	220 - 240V ~50Hz
potenza nominale	max. 500W
dimensione d'ingombro	310 x 230 x 130 mm
grado di protezione	IP54
cavo	tipo H07RN-F 3x1,0 mm ²
lunghezza cavo	3 m

FARO ALOGENO DA CANTIERE



Art. 0981 950 500

**Faro alogeno portatile 1000W
ideale per l'utilizzo in cantieri**

- completo di lampada lineare alogena da 1000W
- per lampade alogene con attacco R7s lunghezza 190 mm
- faretto orientabile in verticale
- maniglia antiscivolo
- griglia di protezione
- spina IEC 60309 2P+T 16A - 230V
- **lampadina di ricambio**
Art. 0981 500 601

Dati tecnici:	
tensione	220 - 240V ~ 50Hz
potenza assorbita	max. 1000W
dimensione d'ingombro	380 x 350 x 300 mm
grado di protezione	IP54
cavo	tipo H07RN-F 3x1,0 mm ²
lunghezza cavo	3 m