



Husqvarna TS 400 F

TS 400 F è una troncatice da banco efficace con un'alta capacità di taglio, adatta per tutti i tipi di laterizio e materiali standard da costruzione. Con questa troncatrice da banco puoi ottenere una profondità di taglio massima di 1125 mm in una passata o di 250 mm in più passate. Puoi facilmente tagliare con affondamento della testa o il taglio angolare a 45 gradi. Il robusto telaio monoscocca con carrello di scorrimento integrato garantisce massima rigidità e migliore la vita utile. La macchina è semplice da maneggiare da una persona sola, grazie alle gambe ripiegabili.



MOTORE SOLIDO E AFFIDABILE

Garantisce una vita lunga.




FACILE INSTALLAZIONE

Una persona può installare la macchina, grazie alle ruote ripiegabili semi-automatiche.



VERSATILE

Può tagliare in affondamento e fare tagli diagonali a 45 o 90 per una massima versatilità.



RACCOLTORE DEI FANGHI EFFICACE

Il carrello di raccolta permette una efficace gestione dei fanghi che allunga la vita della pompa.

Features Husqvarna TS 400 F

- Grazie alle quattro ruote.
- L'alta qualità della pompa dell'acqua ne assicura una vita maggiore.
- Grazie alla guida laser.
- La regolazione precisa della testa di taglio permette dei passaggi di taglio profondi.
- Grazie al connettore rapido.
- Il telaio robusto protegge il carrello di scorrimento da impatti esterni.
- Peso contenuto per migliore manovrabilità sui tetti.

TECHNICAL SPECIFICATION

Power	EU 2,2 kW / UK 1,5 kW / US 2,2 kW / JP 1,5 kW / OTHER 2,7 kW
Regime motore	2800 giri/min.
Tensione	UE 230 V / GB 115 V / USA 230 V / JP 115 V / ALTRI 400 V
Corrente fase ciclo	50 Hz
Raffreddamento motore	Aria
Cinghia	Azion. diretto
Taglio a secco/umido	Umido
Velocità dell'albero del disco, giri/min.	2800 giri/min.
Diametro albero	25,4 mm
Diametro del disco	400 mm
Profondità max di taglio	230 mm
Lunghezza max di taglio	700 mm
Volume serbatoio acqua	40 l
Classe di protezione elettrica	IP 55
Dimensioni prodotto, LxPxA	1120x600x600 mm
Dimensioni senza imballo, mm (L x L x A)	1120x600x600 mm
Peso	96 kg
Peso, imballaggio incl.	125 kg
Livello di potenza acustica, LWA	104 dB(A)
Pressione acustica	97 dB(A)
Vibrazioni impugnatura posteriore	2,5 m/s ²
Vibrazioni al braccio (Aeq)	2 m/s ²

