

## LF80: con serbatoio dell'acqua e ruote di trasporto

3382 0000 26


[Crea PDF](#)
[Richiedi informazioni](#)

Atlas Copco Italia S.p.A. -  
Costruzioni e Strade  
02 617991

[Invia un'email](#)

### LINK

[Print Shop di Atlas Copco](#)
[Multimedia Gallery Atlas Copco](#)
[Informazioni sui prodotti](#)
[Foto e video](#)

La gamma Atlas Copco di piastre frontemarcia per terreno sono progettate in modo specifico per la compattazione di terreni a struttura granulare. Sono la soluzione ideale e più economica per piccoli lavori di riparazione e manutenzione

### Caratteristiche e vantaggi

- Piastra di fondo con profilo speciale
- Impugnatura antivibrazioni
- Serbatoio dell'acqua da 13 litri rimovibile opzionale
- Ruote per facilitare il trasporto sui siti di lavoro
- Impugnatura a scomparsa per facilitare il trasporto e lo stoccaggio
- Cinghia trapezoidale a lunga durata grazie alla ventola di raffreddamento e al coperchio ventilato

### Impieghi

- Asfalto
- Sabbia e ghiaia
- Limo

### Dati tecnici

 Unità: [Metric](#) [Sistema imperiale](#)

Specifiche tecniche	
Massa operativa	82 kg
Forza centrifuga	19 kN
Ampiezza piastra	420 mm
Marchio motore	Honda
Potenza	4.1 kW
Velocità	33 m/min
Ampiezza	1.3 mm
Frequenza	95 Hz
Livello di potenza sonora garantito	103 dB(A)
Livello di pressione sonora all'orecchio degli operatori	91 dB(A)
Valore di emissione della vibrazione, impugnatura standard	6.7 m/s <sup>2</sup>
Valore di emissione della vibrazione, impugnatura antivibrazioni	1.2 m/s <sup>2</sup>

## Viste dei prodotti



---

## Guarda il prodotto in azione