

SEAIDRO 100

Questo carotatore manuale idraulico può essere connesso sia alla centralina idraulica mod. AS30 che ad altre uscite idrauliche, tipo miniescavatori o altri macchinari idraulici, con portata max. 30 l/min. Ideale quando nel sito della lavorazione non è disponibile corrente elettrica oppure quando necessario per ragioni di sicurezza, ad esempio per forature subacquee. Fornito di doppio attacco 1 1/4 e 1/2 gas; con appositi adattatori, forniti a richiesta, è possibile montare foretti con attacco M16.

This manual hydraulic coring machine can be connected to the hydraulic control unit, mod. AS30 or to the other hydraulic outputs, such as mini-excavators or other hydraulic machines, with a maximum rate of 30 l/min. Ideal when there is no electricity on the worksite or when it is necessary for safety reasons like, for instance, underwater drilling. Supplied with a double fitting, 1 1/4 and 1/2 gas; with adapters, supplied on request also core bits with an M16 fitting can be mounted.

TABELLA TECNICA Technical Spec

	Ad acqua e a Secco <i>Wet and Dry</i>
	Motore idraulico AK46 <i>Hydraulic motor AK46</i>
	Velocità: 1000 - 1500 RPM <i>Speed: 1000 - 1500 rpm</i>
	Portata: 20 - 30 L/min <i>Flow rate: 20 - 30 l/min</i>

	Pressione: 105 - 170 bar <i>Pressure: 105 - 170 bar</i>
	Attacco: 1" 1/4 e 1/2 Gas <i>Fitting: 1 1/4" and 1/2 Gas</i>
	Adatto per forature diam. max 100 mm <i>Suitable for drillings diam. max. 100 mm</i>
	Peso motore: 8 kg <i>Motor weight: 8 Kg</i>



SEAIDRO 700

La SEAIDRO 700 è la carotatrice idraulica ideale per forature di grosso diametro. Il motore può essere connesso sia alla centralina idraulica mod. AS30 che ad altre uscite idrauliche, tipo mini escavatori o altri macchinari idraulici, con portata max 30 l/min.

Ideale quando nel sito della lavorazione non è disponibile corrente elettrica oppure quando necessario per ragioni di sicurezza, ad esempio per forature subacquee.

Caromax ID 700 is the ideal hydraulic drilling machine for large diameter drilling. The motor can be connected to the hydraulic control unit, mod. AS30 or to other hydraulic outputs, such as mini-excavators or other hydraulic machines, with a maximum rate of 30 l/min. Ideal when there is no electricity on the worksite or when it is necessary for safety reasons like, for instance, underwater drilling.

TABELLA TECNICA Technical Spec

	Motore idraulico AK50 <i>Hydraulic motor AK50</i>
	Velocità: 90 - 760 giri/min <i>Speed: 90 - 760 rpm</i>
	Portata: 30 - 38 L/min <i>Flow rate: 30 - 38 l/min</i>
	Pressione: 120 - 200 bar <i>Pressure: 120 - 200 bar</i>
	Corsa utile: 600 mm <i>Useful stroke: 600 mm</i>

	Inclinabile a 45° <i>Slantable at 45°</i>
	Attacco: 1" 1/4 <i>Fitting: 1 1/4"</i>
	Adatto per forature diam. max 700 mm <i>Suitable for drillings diam. max. 700 mm</i>
	Sgancio rapido del motore <i>Quick motor release</i>
	Peso motore: 13 kg - Peso colonna: 45 Kg <i>Motor weight: 13 Kg - Column weight: 45 kg</i>



SEACLEAN 32

Il SEACLEAN 32 è un aspira liquidi dotato di doppio filtro lavabile e scuotifiltro automatico. Ottimo da utilizzare sia nel carotaggio a secco abbinato al SEADRILL 1800 grazie alla notevole capacità di aspirazione delle polveri, sia abbinato al SEADRILL 2000A per la sua capacità di aspirazione dei liquidi.

The SEACLEAN 32 is a liquid vacuum fitted with a double washable filter and with an automatic filter shaker. Excellent to use both in dry drilling work combined with SEADRILL 1800 thanks to its high dust suction power, and with SEADRILL 2000A for its liquid suction power

TABELLA TECNICA Technical Spec

	Potenza assorbita: 1400 W - 230 V <i>Absorbed power: 1400 W - 230 V</i>
	Capacità serbatoio: 32 Lt <i>Tank capacity: 32 lt</i>
	Filtro Autopulente <i>Self-cleaning filter</i>
	Doppio Filtro <i>Double filter</i>

	Lunghezza tubo aspirazione 5 Mt <i>Suction pipe length</i>
	Lunghezza cavo elettrico 8 Mt <i>Electrical cable length</i>
	Dimensioni 39x45x62 <i>Dimensions (LxWxH) 39x45x62</i>
	Peso 10 kg <i>Weight 10 Kg</i>

